



Produktinformation	Product information
<b>Produktbeskrivning:</b> Elskydd med PC installerat på UPE stolpar för montering på utsidan av brokantbalk.	<b>Product description:</b> Electric protection with PC installed at UPE posts mounted at the outside of a bridge edge beam.
<b>Design krav:</b> Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204), TRVK Bro 11 Supplement 1 (TRV 2014/82131)	<b>Design Requirements:</b> Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204), TRVK Bro 11 Supplement 1 (TRV 2014/82131)
<b>Stolpavstånd (m)</b> 1.8 / 2.0	<b>Post spacing (m)</b> 1.8 / 2.0
<b>Konstruktionshöjd (m)</b> 1.65	<b>Construction height (m)</b> 1.65
<b>Övrigt:</b> Kan användas tillsammans med alla typer av broräcken med en arbetsbredd på max 1.0 meter (W3),	<b>Other:</b> Can be used together with all types of bridge parapets with a working width less than 1.0 meter (W3)
<b>Beständighet:</b> Varmförsilvade enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 165 (C5-M)	<b>Durability:</b> Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 165 (C5-M)