



Produktinformation	Product information
Produktbeskrivning: Räcke med rör som nav- och toppföljare monterat på rund ståndare.	Product description: Safety barrier with pipes as safety and top rail fixed at round post.
Harmoniserad standard: EN1317-5:2007/A2:2012	Harmonised standard: EN1317-5:2007 / A2:2012
Kapacitetsklass H4b	Containment level H4b
Ständaravstånd (m) 2.0	Post spacing (m) 2.0
Norm. fordonsinträngning (klass) VI5	Norm. vehicle intrusion (class) VI5
Norm. fordonsinträngning (m) 1.4 m	Norm. vehicle intrusion (m) 1.4 m
Norm. arbetsbredd (klass) W5	Norm. working width (class) W5
Norm. arbetsbredd (m) 1.5 m	Norm. working width (m) 1.5 m
Norm. dynamisk utböjning (m) 1.1 m	Norm. dynamic deflection (m) 1.1 m
Skaderiskklass A	Impact severity level A
Konstruktionsbredd (m) 0.45	Construction width (m) 0.45
Konstruktionshöjd (m) 1.5	Construction height (m) 1.5
Motstånd mot snöplogning (klass) 4	Resistance to snow removal(class) 4
Beständighet: Varmförsinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115	Durability: Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115