



Produktinformation		Product information	
Produktbeskrivning: Vägräcke med M profil och GC-tillsats monterat på C110 ståndare monterade i stålfundament		Product description: Safety barrier with M profile and GC add-on fixed at C110 post installed in steel foundation	
Harmoniserad standard: EN1317-5:2007/A2:2012		Harmonised standard: EN1317-5:2007 / A2:2012	
Kapacitetsklass	H1	Containment level	H1
Ståndaravstånd (m)	3.0	Post spacing (m)	3.0
Norm. fordonsinträngning (klass)	VI5	Norm. vehicle intrusion (class)	VI5
Norm. fordonsinträngning (m)	1.5	Norm. vehicle intrusion (m)	1.5
Norm. arbetsbredd (klass)	W4	Norm. working width (class)	W4
Norm. arbetsbredd (m)	1.1	Norm. working width (m)	1.1
Norm. dynamisk utböjning (m)	1.1	Norm. dynamic deflection (m)	1.1
Skaderiskklass	A	Impact severity level	A
Konstruktionsbredd (m)	0.20	Construction width (m)	0.20
Konstruktionshöjd (m)	1.10	Construction height (m)	1.10
Motstånd mot snöplogning(klass)	4	Resistance to snow removal(class)	4
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115		Durability: Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115	